

## Adesivo para alvenaria MK

- Adesivo à base de água
- Praticamente não goteja
- Elevada força de adesão
- Monocomponente



### Adequado para

Adesivo à base de água com um único componente. Temperatura de aplicação entre +5°C e +35°C. Tempo de processamento em forma de gel de aproximadamente cinco a dez minutos. Resistente a temperaturas no intervalo entre -20°C e +80°C. Resistente a produtos químicos. Não se decompõe.

Tipo	Art. Nº	Cor	Conteúdo	Quant. por caixa
<b>MK</b>	1296	branco-creme	310 ml	12

### Pistolas de aplicação

#### Pistola profissional KPM 2

- Freio para prevenir sujeiras e perdas de material
- Ergonômica, fácil de pressionar o acionador
- Compartimento do cartucho rotativo para permitir o trabalho preciso em pontos de difícil acesso
- Construção robusta para permitir uma longa vida útil

Tipo	Art. Nº	Quant. por caixa
<b>KPM 2</b>	1298	1




#### Pistola tipo "esqueleto" KPM 1

- Pistola tipo "esqueleto" metálico para garantir uma longa vida útil
- Parada de freio para evitar a solidificação


Tipo	Art. Nº	Quant. por caixa
<b>KPM 1</b>	1297	1



### Dados de Montagem



Fixação de rodapés feitos em madeira, cortiça ou plástico sobre concreto, rebocos à base de argamassa ou placas de gesso.



Fixação de placas decorativas feitas em PVC rígido e isopor sobre paredes e tetos.

### Exemplo de Aplicação

